

CABLE ELÉCTRICO THW-LS / THHW-LS COBRE 100%



Calibres

8, 10, 12 y 14



Colores



Longitud

100 M

50 M



FICHA TÉCNICA

MAYOR ENERGÍA

CALIBRE 8 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 2,23 Ω /Km
- Amperaje 50A
- Diámetro del conductor 5,28 mm
- Espesor del aislamiento 1,14 mm



INSTALACIONES DOMÉSTICAS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES

CALIBRE 10 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 3,55 Ω /Km
- Amperaje 40A
- Diámetro del conductor 4,47 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



CALIBRE 12 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 5,64 Ω /Km
- Amperaje 30A
- Diámetro del conductor 3,8 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



BAJA INTENSIDAD

CALIBRE 14 | 19 HILOS

- Resistencia máxima 8,96 Ω /Km
- Amperaje 25A
- Diámetro del conductor 3,5 mm
- Espesor del aislamiento 0,76 mm



Aislamiento
PVC



Máx. 90° C



Corriente
alterna



Máx. 600v